



# Den Braven Sealants

## Technický list 12.20 TECTANE Cockpit sprej

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| <b>Výrobok</b>                | Špeciálne vyvinutý pre použitie v automobilovom priemysle. Pre interiéry automobilov a cockpity nákladných ťahačov. Nepostrádateľný pomocník každého motoristu.  |  |
| <b>Vlastnosti</b>             | <input checked="" type="checkbox"/> Bez obsahu silikónu;<br><input checked="" type="checkbox"/> Ochrana interiéru vozidla, osviežuje farby;<br><input checked="" type="checkbox"/> Odpuďuje prach, šíri príjemnú vôňu v interiéri vozidla;<br><input checked="" type="checkbox"/> Chráni proti znečisteniu, statickej elektrine a vlhkosti;<br><input checked="" type="checkbox"/> Zvyšuje lesk, ochraňuje materiály pred pôsobením UV žiarenia; |  |
| <b>Použitie</b>               | - Čistenie, leštenie a konzervácia interiérov z umelej hmoty, plastov, kože a koženky;<br>- Konzervácia a leštenie častí palubných dosiek vozidiel z gumy, vinylu, dreva apod.;  |  |
| <b>Balenie</b>                | Aerosolový sprej 400 ml  |  |
| <b>Farba</b>                  | Neuvedené  |  |
| <b>Vôňa</b>                   | Pomaranč, vanilka, cool fresh  |  |
| <b>Technické údaje</b>        |  |  |
| Základ                        | -  | neuvedený  |
| Konzistencia                  | -  | aerosol  |
| Hustota                       | g/cm <sup>3</sup> (g/ml)   | neuvedená  |
| Teplota pri aplikácii         | °C   | + 5 / + 30   |
| Tepelná odolnosť pri preprave | °C   | - 15 (pri preprave)  |
| Rýchlosť nanášania            | g/min  | neuvádza sa  |
| Stekavosť                     | mm   | neuvádza sa  |
| Agresivita k podkladu         | -  | neagresívny  |
| Skladovateľnosť               | mesiace  | 36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!) |
| Vzdialenosť pri aplikácii     | mm   | 200 – 250  |
| <b>Obmedzenie</b>             | Neaplikovať na volant, sedadla a operadlá. Okrem iného nie je vhodný pre použitie pri styku s potravinami.   |  |
| <b>Pokyny</b>                 | Dózu dôkladne pretrepať. Na podklad nanášame zo vzdialenosti cca 200 – 250 mm ihneď po aplikácii rozotrieť mäkkou handričkou. Vytvára trvanlivý, prach odpudzujúci matný lesk.   |  |
| <b>Čistenie</b>               | Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky   |  |
| <b>Bezpečnosť</b>             | Viď «Karta bezpečnostných údajov 12.20»  |  |
| <b>Aktualizácie</b>           | Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 23.05.2003   |  |

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

### stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1,  
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149